

Flexblock vägbarriär

Abetong vägbarriär, Flexblock, har utvecklats och tillverkats under lång tid. Den klarar höga krav på funktion och säkerhet och är enkel och smidig att montera.



En vägbarriär har till uppgift att stoppa upp ett fordon vid påkörning och på ett kontrollerat sätt föra tillbaka det till körbanan igen.

Abetong har utvecklat och tillverkat Flexblock vägbarriär under lång tid, hela tiden med höga krav på säkerhet och funktion. Flexblock vägbarriär har ingen förankring i marken. Vid kollision flyttas vägbarriären i sidled och absorberar därmed krockkraft från det påkörande fordonet samt förhindrar att fordonet tränger igenom till motgående körfält eller arbetsområde.

Flexblock vägbarriär transporteras med lastbil direkt från fabrik. De monteras snabbt

och enkelt direkt från lastbilen. Med en enkel kopplingsdetalj av galvaniserat stål monteras elementen ihop. Den smidiga monteringen gör Flexblock även lämplig som tillfällig passage vid vägarbeten och trafikomläggning. Blockens långsidor är olika långa, vilket gör att blocken kan anpassas till vägens kurvor.

Flexblock har testats och godkänts för kapacitetsklassen N2 enligt de nya europeiska funktionskraven.

Garantitiden är 2 år.

Kvalitets-
kontroll

Abetong är kvalitets- och
miljöcertifierat enligt
ISO 9001, 14001
och AFS 2001.

ABETONG
HEIDELBERGCEMENT Group

Flexblock

Flexblock typ A, standard, EN-1317

Bygglängd: 3985 mm

Vikt: 2,8 ton.

Skaderiskklass: C.

Kapacitetsklass: N2.

Arbetsbredd: W4.

